检测报告

委托单位 ： 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司

报告日期 ： 2019 年 5 月 31 日

辽宁锦环检测科技有限公司

3. 未经本公司书面批准，本报告不得部分复印、挪用或涂改，完整复制报告

一、检测信息

委托单位			
联系人	马孝飞	联系电话	13591275750
样品名称	废气	检测类别	
检测依据			

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	标干排气量	排放速率
				mg/m³	Nm³/h	kg/h
			第三次	59.1	7201	0.43
			第一次	11	6950	0.08
1#导热油炉	二氧化硫	2019.05.29	第二次	15	6742	0.10
			第三次	3.45	12689	0.04

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测日期	检测频次	烟尘浓度 mg/m³	标干排气量 Nm³/h	排放速率 kg/h
2#沥青烟处理装置	林格曼黑度	2019.05.29	第一次	<1		
			第二次	<1		
			第三次	<1		
			第一次	<10ng/m³	12689	--
			第二次	<10ng/m³	12689	--
			第三次	<10ng/m³	12689	--
	苯并[a]芘	2019.05.29	第一次	<10μg/m	14265	--
			第二次	<10μg/m	14265	--
			第三次	<10μg/m	14265	--
	非甲烷总烃	2019.05.29	第一次	3.21	14856	0.05
			第二次	3.59	14983	0.05

						3#下风向
下风向	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$		4#下风向
风向	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$		1#上风向
	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	二甲苯 2019.05.29	2#下风向
	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$		3#下风向
	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$	$<1.5\times10^{-3}$		4#下风向
	0.150	0.190	0.215	0.173		1#上风向
	0.186	0.245	0.233	0.191	颗粒物 2019.05.29	2#下风向
	0.304	0.263	0.270	0.209		3#下风向
	0.233	0.127	0.233	0.145		4#下风向
	<0.05mg/m³	<0.05mg/m³	<0.05mg/m³			1#上风向

[illegible]	2019.05.29	000	58	51	60	64

检测仪器	AWA5688型多功能声级计、出厂编号 00312010
校准仪器	AWA6221B声校准器、出厂编号 2008981
	测前校准：93.8 dB(A)　　测后校准：93.8 dB(A)
检测依据	工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008

检测日期	检测时间	检测结果 dB(A)			
		1#厂界东侧	2#厂界南侧	3#厂界西侧	4#厂界北侧
2019.05.29	昼间10：00	59.5	59.6	59.0	59.6
	夜间22：00	48.4	49.6	49.9	49.8

检 测 报 告

附表 1

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003）	智能烟尘测气分析仪	FM-3088	

固定污染源排气中颗粒物测定

检 测 报 告

序号	检测项目	分析方法	检测仪器	仪器型号	方法检出限		
1	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	GC-4000A	0.07mg/m³		
2	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	智能综合采样器 气相色谱仪	ADS-2062E GC-4000A	1.5×10^{-3}mg/m³		